

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «Вымпел»
(ООО СЗ «Вымпел»)**

ИНН 9717105959, КПП 771701001, ОГРН 1217700446468

Юридический адрес: 129594, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп. I помещ. XLV ком./этаж 5/2
Р/счёт: 40702810503100004716, Банк: ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Ростов-на-Дону

К/счёт: 30101810560150000061, БИК: 046015061

Тел. 8-961-069-34-68, e-mail: szvympel@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО СЗ «Вымпел»

Барышева М.В.

20 марта 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарной безопасности

Г.Волгоград
2024г.

**«Положение» разработано на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ответственность и обязанности руководителей и специалистов ООО СЗ «Вымпел» по обеспечению пожарной безопасности.

1.1.1. В соответствии с действующим Законодательством РФ ответственность за обеспечение пожарной безопасности ООО СЗ «Вымпел» несет директор предприятия.

Директор предприятия вправе :

- организовать работу на предприятии по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с настоящим Положением;

- назначить ответственных лиц. Которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте;

- обеспечить разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности;

- предусмотреть необходимые ассигнования для выполнения противопожарных мероприятий и на приобретение средств пожаротушения;

- в соответствии с действующим Положением за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях ООО СЗ «Вымпел» несут ответственные лица – главный инженер, начальники участков, прорабы или их заместители, назначенные приказом.

1.1.2. Ответственные лица обязаны:

- организовать изучение и выполнение настоящего Положения пожарной безопасности всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими;

- обеспечить свои участки первичными средствами пожаротушения;

- организовать на участках звенья пожарной безопасности;

- организовать на участках проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

- установить в производственных, складских, вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим (определить и оборудовать места для курения, установить четкий порядок проведения огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы) и постоянно контролировать соблюдение его всеми рабочими и обслуживающим персоналом;

- периодически проверять состояние пожарной безопасности в подразделении, наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами, боеспособность звеньев пожарной безопасности;

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технического оборудования и принимать немедленные меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть за исключением дежурного освещения;

- в случае возникновения пожара, а также опасного положения, создавшегося в следствии аварии или по другим причинам, немедленно вызвать пожарную команду и одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии силами и средствами.

1.2. Ответственность и обязанности лиц по обеспечению пожарной безопасности на рабочих местах.

1.2.1. Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на лицо, обслуживающее данный участок работы.

1.2.2. Каждый работающий на производственном участке, складе или в административном помещении обязан:

- четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать нарушений, которые могут привести к пожару или возгоранию;

- содержать в исправности закрепленные за данным работником первичные средства пожаротушения.

1.3. Обучение работников правилам пожарной безопасности.

1.3.1. Все лица, работающие в подразделениях ООО СЗ «Вымпел», должны проходить противопожарную подготовку с целью изучения Правил пожарной безопасности.

1.3.2. Противопожарная подготовка работников состоит из вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, периодических инструктажей в установленные сроки, внепланового и целевого инструктажей:

- вводный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие (в т.ч. и временные). Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж к работе не допускаются;
- первичный инструктаж является дополнением к вводному и проводится непосредственно на рабочем месте; этот инструктаж проводится с целью дать работнику знания о безопасных методах работы с учетом их специальности и пожарной опасности, которая может возникнуть; первичный инструктаж обязательно проводится для работников временно перемещенных на другой участок работы;
- внеплановый инструктаж проводится при изменении НПА, технологического процесса производства с целью изучения безопасных условий труда при наличии особых условий пожарной безопасности: для изучения информационных материалов об аварии или пожаре на аналогичных производствах;
- целевой противопожарный инструктаж проводится при направлении рабочих на выполнение разовой работы, а также работы специального или временного характера на пожароопасных местах;
- проверка знаний, а также проведение инструктажей ИТР, служащих и рабочих по Правилам пожарной безопасности проводится с обязательным оформлением протокола или записью в журнале.

1.4. Противопожарные инструкции и их содержание.

1.4.1. Для подразделений ООО СЗ «Вымпел», складов, рабочих мест должны быть разработаны противопожарные инструкции, определяющие меры пожарной безопасности, характерные для каждого из них. В этих инструкциях необходимо предусмотреть:

- специальные мероприятия для отдельных процессов производства, несоблюдение которых может вызвать пожар;
- порядок и нормы хранения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов в отдельных помещениях;
- места, где курение и применение открытого огня запрещено, а также места, где курение разрешено;
- порядок уборки и очистки помещений от промасленных и других стораемых материалов, а также помещений для содержания и хранения спецодежды.

1.4.2. Каждый работник участка, склада должен знать и выполнять порядок действий при возникновении пожара, а именно:

- правила вызова пожарной команды;
- порядок остановки технологического оборудования;
- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
- правила применения средств пожаротушения;
- порядок эвакуации людей, горючих веществ и других материальных ценностей;
- порядок осмотра и приведения в безопасное состояние всех помещений.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА, УЧАСТКОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Территория объектов ООО СЗ «Вымпел» должна иметь свободный доступ ко всем зданиям и сооружениям.

2.2. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.3. На территории, огражденной забором должно быть не менее двух постоянных выездов на прилегающие дороги общего пользования.

2.4. Все дороги и проезды на территории предприятия необходимо содержать в исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега и в ночное время освещать для обеспечения безопасности проезда.

2.5. Противопожарные разрывы между зданиями (вагончиками) не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта.

2.6. За исправное содержание дорог, подъездов, пожарных гидрантов и водоисточников несут ответственность начальники участков или их заместители.

- 2.7. Территорию объекта необходимо содержать в чистоте, не допускать загрязнения ее горючими жидкостями, мусором и отходами производства. Отходы производства, не подлежащие утилизации, мусор, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории объекта.
- 2.8. На территории участков, а также в производственных помещениях, на складах запрещается: курение (только в специально отведенных местах), сжигание мусора и отходов. В местах, отведенных для курения, устанавливаются урны или бочки с водой или песком и делается надпись «Место для курения».
- 2.9. Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения необходимо размещать на пожарном щите в хорошо доступных и видных местах, освещаемых в ночное время: на территории объекта на видных местах, должны быть вывешены трафареты о порядке вызова пожарной охраны.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА И ОБЪЕКТОВ

- 3.1. Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания (вагончики), помещения следует постоянно содержать в чистоте и порядке.
- 3.2. В офисе, на объектах и складах все проходы, эвакуационные выходы, коридоры лестницы, подступы к производственному оборудованию и машинам, к материалам и средствам пожаротушения, к средствам связи и пожарной сигнализации всегда должны быть свободными; двери на эвакуационных путях должны свободно открываться в направлении выхода из здания.
- 3.3. Уборку пола производственных помещений следует производить по мере необходимости, но не реже одного раза в смену; очистку наружных проходов, площадок и лестниц - не реже одного раза в день;
- 3.4. Промасленную спецодежду надо хранить в металлических шкафах в развешанном виде, для лучшего проветривания дверцы должны иметь отверстия в верхней и нижней частях.
- 3.5. Тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы нужно собирать в металлические ящики с крышками, содержимое этих ящиков не реже одного раза в смену перед окончанием работ следует удалять.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 4.4. Работа производственного оборудования на каждом участке должна соответствовать требованиям технологических регламентов (карт), утвержденным в установленном порядке.
- 4.5. Технологическое оборудование при нормальных режимах работы должно быть пожаробезопасным, а для случаев неисправностей и аварий необходимо предусматривать защитные меры, ограничивающие масштаб и последствия пожара.
- 4.6. Запрещается выполнять производственные операции на неисправном оборудовании, а также при неисправных или отключенных контрольно-измерительных и защитных приборах.
- 4.7. Необходимо соблюдать установленные сроки проведения осмотров оборудования, а также остановки его на ремонт и создавать условия безопасного проведения осмотров и ремонта;
- 4.8. Ремонтные работы на оборудовании должны проводиться только при отключении от электропитания, и установкой нормального атмосферного давления для оборудования, находящегося под давлением.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ

- 5.1. При проведении работ с электрооборудованием руководствоваться «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020г. № 903н.
- 5.1.1. При прогреве бетона, установки распределительных щитов основными источниками возможного возгорания являются стационарные и переносные потребители электроэнергии. Электрические сети и электрооборудование должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПЭУ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
- 5.2. Директор предприятия назначает ответственного за электрохозяйство.
- 5.2.1. Ответственный за электрохозяйство ООО СЗ «Вымпел» обязан:
- обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратур и электросетей, а также устранение нарушений, могущих

привести к пожарам и возгораниям;

- следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования;

- систематически контролировать состояние оборудования от коротких замыканий, перегрузок, внутренних перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы;

- проводит обучение и проверку знаний у электроперсонала участков, служб предприятия.

5.2.2. Обязанности электромонтера, электрослесаря, электрика участка.

Электроперсонал участка, служб обязан:

- проверять изоляцию кабелей, проводов, надежность соединений заземления, режим работы электродвигателей как наружным осмотром, так и с помощью приборов;

- следить за тем, чтобы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений, проводились только с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов;

- не допускать устройства и эксплуатацию электросетей-временок;

- применять переносные светильники только с оборудованными защитными стеклянными колпаками и сетками и соединенными гибкими кабелями и проводами с медными жилами;

- немедленно устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание;

- отключить неисправную электросеть до приведения ее в пожаробезопасное состояние;

- присоединять дополнительные потребители к существующей электросети только при наличии запаса сечения токоведущих жил потоковой нагрузке и только с разрешения лица, ответственного за электрохозяйства.

5.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться неисправными розетками, распределительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

ремонттировать электрооборудование, электросети, заменять электролампы при включенном электропитании;

- скручивать электропровода, завязывать их в узлы, подвешивать на провода установочную электроаппаратуру, одежду и другие предметы, а также подвешивать светильники непосредственно на проводе;

- устанавливать прожекторы на крыше зданий, имеющих кровлю из горючих материалов;

- хранить в электрошкафах и щитах посторонние предметы;

- обогревать арматуру и электронасосы паяльными лампами, газовыми горелками, открытыми

пламенами.

6. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ

6.1. На объектах ООО СЗ «Вымпел» определены следующие постоянные места для ведения огневых работ:

- все подготовительные противопожарные мероприятия перед выполнением огневых работ должен выполнять персонал под руководством ответственного, назначенного за пожарную безопасность на участке;

- проведение временных огневых работ в производственных помещениях и на наружных установках допускается только в присутствии лица, ответственного за пожарную безопасность на участке;

- руководитель проведения огневых работ несет персональную ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение огневых работ;

- исполнитель огневых работ должен быть проинструктирован руководителем проведения огневых работ по правилам безопасного ведения этих работ, о чем должна быть сделана отметка

- к сварочным работам допускаются сварщики, имеющие квалификационные удостоверения и разрешение руководителя на проведение огневых работ;

- место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения; все рабочие, занятые на огневых работах, должны ими уметь пользоваться.

6.2. При проведении электросварочных работ руководствоваться «Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденных Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 884н.

Для предотвращения загорания электропроводов необходимо:

- а) применять механически прочные шланговые кабели;
 - б) правильно выбрать сечение проводов в зависимости от величины тока, изоляции проводов, величины рабочего напряжения;
 - в) правильно выбрать плавкие вставки электропредохранителей, рассчитанный на предельно допустимый номинальный ток.
- При смене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует собирать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
 - электросварочные аппараты, сварочные трансформаторы и свариваемые конструкции во время сварки должны быть заземлены до окончания работ; при обнаружении неисправности заземления, порчи изоляции электрокабеля, работы следует прекратить до устранения нарушения.

6.3. Газосварочные работы.

- При газосварочных работах необходимо принимать меры, исключающие возможность попадания масла и нефтепродуктов на кислородные баллоны, шланги горелки, а также ацетиленовый генератор;
- запрещается работать с применением открытого огня и хранение горючих и смазочных материалов на расстоянии менее 10 м от кислородных баллонов;
- открывать вентиль кислородного баллона разрешается только в рукавицах, не загрязненных смазочными маслами, нефтепродуктами и жирами;
- газ из баллонов следует выпускать только через редуктор предназначенный исключительно для данного газа;
- при сварочных работах нельзя допускать перегрева горелки, в случае перегрева следует периодически прекращать работу и охлаждать горелку, погружая ее в воду.

6.4. Работа с вращающимися дисками (болгарка, углошлифмашинками).

Для предотвращения загорания при работе с вращающимися дисками необходимо :

- а) очистить место проведения резки, зачистки металлических конструкций от мусора, ветоши и др. материалов, способных вызвать их загорание в радиусе недосягаемости попадания искр;
- б) все проводимые работы не должны выполняться ближе 10 м от хранения баллонов с кислородом, пропаном, мест хранения ГСМ.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- 7.1. Первичные средства пожаротушения на участках необходимо разместить на виду с обеспечением к ним свободного доступа на местах наиболее вероятного их применения
- 7.2. Ответственность за приобретение и своевременный ремонт пожарного оборудования, инвентаря и средств пожаротушения возлагается на главного инженера предприятия.
- 7.3. Ответственность за сохранность и содержание первичных средств пожаротушения, расположенных на участках, возлагается на начальника участка или лицо заменяющего его.
- 7.4. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.
- 7.5. Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, шкафы или щиты для инвентаря, ручки для лопаты, топоров должны иметь окраску в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ» № 1479 от 16.9.2020г.
- 7.6. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- 7.7. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, необходимо присвоить порядковый номер, обозначаемый белой краской на корпусе огнетушителя.
- 7.8. Ящики для песка должны быть рассчитаны на хранение не менее 0,5 м³ песка и иметь плотно закрывающиеся крышки, песок перед засыпкой должен быть просушен и просеян во избежание его комкования; у каждого ящика должна быть лопата совкового типа.
- 7.9. Бочки с водой должны быть вместимостью не менее 0,2 м³ и быть укомплектованы пожарным ведром. Вместимость пожарных ведер должна быть не менее 0,008 м³ ..

8. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СКЛАДАХ

8.1. Хранение сжиженных горючих газов в баллонах:

- баллоны, предназначенные для хранения газов в сжатом, сжиженном и растворенном состоянии, должны быть окрашены в установленный для данного газа цвет;
- запрещается использовать баллоны под наполнение, у которых уже истек срок периодического освидетельствования; пустые баллоны должны храниться отдельно от наполненных;
- при перекантровке баллонов вручную запрещается брать за вентили;
 - запрещается касаться вентилях кислородных баллонов руками и тряпками, загрязненными маслом и жирами;
- баллоны с газами под давлением должны храниться как в специальных помещениях, так и на открытой площадке, защищенной от воздействия осадков и солнечных лучей;
- баллоны с кислородом должны храниться отдельно от баллонов с пропаном, аргоном;
- запрещается хранить баллоны с неисправным поврежденным корпусом (трещинами, вмятинами, сильной коррозией);
- при погрузке, разгрузке и хранении нельзя допускать ударов баллонов друг о друга, падения колпаков и баллонов на пол;
- запрещается хранить горюче-смазочные материалы, проводить огневые работы на расстоянии ближе 10 м от склада с баллонами.

На складе запрещается:

- производить работы, связанные с искрообразованием, применением открытого огня и нагревательных электроприборов;
- загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами.

9. ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА И

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ ПРИ ПОЖАРАХ И АВАРИЯХ

9.1. Каждый работник ООО СЗ «Вымпел», обнаруживший пожар, задымление и другие явления, которые могут привести к пожару, обязан:

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону;
- принять срочные меры по тушению пожара и ограничению распространения огня имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения;
- вызвать к месту пожара начальника участка (службы) или лицо замещающее его, сообщить руководству предприятия.

9.2. До прибытия пожарного подразделения начальник участка (службы) или другое должностное лицо обязаны:

- возглавить руководство по ликвидации пожара;
- совместно с электротехническим персоналом отключить все работающие механизмы, обесточить имеющиеся электросети, электроустановки и др.;
- выделить лицо для встречи пожарного подразделения, хорошо знающее расположение подъездных путей, водоисточников;
- удалить с места пожара всех людей, не занятых ликвидацией пожара или аварии;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- сообщить прибывшему на пожар или аварию старшему представителю пожарной охраны о принятых мерах по тушению и другие сведения о характере пожара;
- принять меры по обеспечению безопасности пожарных подразделений во время тушения от поражения их электротоком и отравления газом.

Разработал:

Начальник проекта



Артыкбаев А.В.

Согласовано:

Специалист по ОТ


Гуревич О.О.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по охране труда

Положение о пожарной безопасности

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.	Бурюшова М. В.	Зам. директор	29.10.2021	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				